bitmat

Włóknina akustyczna poliestrowa

Produkty

WF 10 **WF 20** **WF 30** **WF 40** **WF 50**

W skrócie

Bitmat **WF** jest poliestrowym wypełnieniem do kolumn głośnikowych**.** Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju kolumn dostępnych na rynku. Dzięki dużej elastyczności, wysokiej gęstości i łatwości w układaniu, stanowi idealne rozwiązanie nie tylko do kolumn głośnikowych, ale również do monitorów studyjnych i innych systemów audio w domu. Użycie produktu zapewnia redukcję fal stojących wewnątrz kolumny oraz zwiększa zakres niskich częstotliwości, co poprawia odbiór basów oraz poprawia ogólny odbiór dźwięku z kolumn. Idealnie dobrana gęstość 11kg/m³ gwarantuje optymalne rezultaty.

Korzyści

Wzmacnia niskie częstotliwości

Wodoodporność gwarantująca długą żywotność produktu

Eliminuje fale stojące

Łatwe cięcie do potrzebnych wymiarów

Bezpieczna dla zdrowia

Gdzie stosować

- Tłumienie dźwięku w kolumnach głośnikowych
- Poprawa dźwięku w systemach domowej rozrywki
- Monitory studyjne oraz inny profesjonalny sprzęt audio



Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Grubość (mm):	10; 20; 30; 40; 50
Surowiec:	Poliester
Gęstość:	11 kg/m³
Samoprzylepność:	Nie
Gramatura:	220 g/m²; 240 g/m²; 500 g/m²
Odporność na wysokie temperatury:	do 100°C
Właściwości fizyczne:	Odporna na wilgoć, samogasnąca, trudnopalna
Spełnione normy:	OEKO-TEX Standard 100, higieniczne wg PZH i Intertek

Najważniejsze właściwości

Skuteczne tłumienie

Skutecznie eliminuje fale stojące i redukuje zniekształcenie dźwięku.

Głębszy bas

Wzbogaca zakres niskich częstotliwości, przez co niskie tony są bardziej intensywne.

Wszechstronność

Idealnie pasuje do większości kolumn dostępnych na rynku.

Elastyczna

Zdolność dostosowywania się do pożądanego kształtu sprawia, że jest idealna do szerokiego zakresu zastosowań w branży audio.

Porównanie produktów

	Grubość	Waga	Długość rolki
WF 10	10 mm	200 g/m²	40 m
WF 20	20 mm	250 g/m²	40 m
WF 30	30 mm	250 g/m²	40 m
WF 40	40 mm	250 g/m²	30 m
WF 50	50 mm	500 g/m²	20 m